お問合せやお見積りはこちらい※お見積りはレイアウトが必須です



office@eisin-sunlock.net

5,【芯木有瓦棒屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート

								0	;条件内	×;条件5	N(設置不可)
物件名				調査日			3		年	月	日
調査担当者名 (社名)			TEL/FAX				e-mail				
モジュール型番				モジュール寸法					×		×
<u>設置住所</u>			垂直積雪量			雪量		cm	基準風速	m/s	
屋根材	□芯木有瓦棒			角寸法(一	角寸法(一辺)			mm	n 40∼50mm⊖		
	屋根材名称			(例: 三晃金属 A号瓦棒)							
	断熱材・バックアップ材			□有	口無	有× その		その作	也	銅板×	
<u>希望金具※1</u>	□垂木固定 ラックレス仕様					□野地板固定 ラックレス仕様					
							□野地板固定 縦ラック仕様				
屋根図面		□屋根伏図	□矩形図				□立面図				
	現調情報							設置条件※2			
<u>勾配</u>	寸							垂木固定:1寸以上~10寸以下〇 野地板固定:0.5寸以上~10寸以下〇			
設置高さ	m							10m以下〇 ※それ以上は個別検討対応			
<u>地表面粗度区分</u>								I× Ⅱは個別検討対応			
<u>野地板</u>	□構造用合板 □OSB □パーティクルボード(日本ノボパン製 GRIX)										
	板厚		mm				12mm以上O				
	□その	か他()				小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地×				
<u>ルーフィング</u>	□アスファルトルーフィング相当以上							透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷·破≉	傷・破れ・劣化		□有 □無					有× 無〇		
<u>垂木</u>	幅		mm	高さ			mm	帽		LO 高さ40r	
	لا ا	ッチ			m	m				定;500mmり]定;606mm」	
特記										·	

- ※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html
- ※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。
- ※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。