

お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

ROOF CREATE



6, 【立平葺、ハゼ折板屋根(掴み金具)】 栄信製架台 現調シート

※垂木固定、野地固定希望の場合、「4, 【立平葺、芯木無瓦棒屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名			調査日	年	月	日	
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×		×		
設置住所			垂直積雪量	cm	基準風速	m/s	
屋根材	<input type="checkbox"/> 立平葺 <input type="checkbox"/> 巻きハゼ <input type="checkbox"/> 両丸ハゼ <input type="checkbox"/> 片丸ハゼ <input type="checkbox"/> 角ハゼ		屋根材名称		(例: セキノ興産 立平ロック25型)		
	材質	<input type="checkbox"/> 鋼板製(JIS A6514規格品)	銅板 ×	板厚	mm	立平葺 0.35mm以上○ 巻きハゼ 0.35mm以上○ ハゼ折板 0.6mm以上○	
	形状	・立平葺			A	mm	15mm以下○
					B	mm	35mm以下○
					C	mm	6mm以上○
		・巻きハゼ			A	mm	35mm以下○
					B	mm	6mm以上○
		・両丸ハゼ			A	mm	28mm以下○
					B	mm	35mm以下○
					C	mm	6mm以上○
・片丸ハゼ				A	mm	28mm以下○	
				B	mm	35mm以下○	
			C	mm	6mm以上○		
・角ハゼ			A	mm	18mm以下○		
			B	mm	35mm以下○		
			C	mm	6mm以上○		
希望金具※1	<input type="checkbox"/> サンロックGrip II ※巻きハゼ×		<input type="checkbox"/> サンロックGrip II プラス				
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報			設置条件※2				
勾配	寸		立平葺、巻きハゼ 0寸以上～5寸以下○ ハゼ折板 0寸以上～2.5寸以下○				
設置高さ	m		10m以下○ ※それ以上は個別検討対応				
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ		Ⅰ × Ⅱは個別検討対応				
垂木※ハゼ折板除く	ピッチ	mm		455mm以下○			

特記

※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須)

<http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>

※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。

※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。